



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Okenní systém

MB-79N

Jedná se o nejnovější řadu ALUPROF, která díky novým izolačním materiálům přináší výborný poměr ceny a výkonu. I přes minimální stavební hloubku systém poskytuje vynikající tepelnou techniku a těsnost, které jsou obvyklé u vyšších řad.

Konstrukce vychází z nejprodávanějšího systému MB-86 a je kompatibilní jak po stránce příslušenství a zpracování tak v pohledových šířkách.

Systém nabízí skvělou akustickou izolaci až 46 dB. Splňuje také vysokou úroveň ochrany proti vloupání až RC3. Díky výborné kinematice je možné vyrobit okna o šířce pouhých 390 mm.

Pro různé tepelné a ekonomické požadavky jsou k dispozici tři varianty provedení – E, ST a SI.



vynikající tepelná izolace

perfektní těsnost

stavební hloubka pouze 70 mm



MB-79N E



MB-79N ST



MB-79N SI

PARAMETRY A VÝHODY

- vynikající teplotní technika a těsnost
- 3 varianty tepelné izolace – E, ST a SI
- geometrie umožňující výrobu i velmi malých otvírek
- široká nabídka kování vč. skrytých pantů oken a designových klik

ZÁKLADNÍ DATA	OKNA MB-79N
Hloubka rámu	70 mm
Hloubka křídla	79 mm
Tloušťka zasklení	rám: 1,5 – 54 mm, křídlo: 10,5 – 63 mm
Maximální rozměr křídla	š. do 1700 mm, v. do 2700 mm
Maximální hmotnost křídla	160 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY*	OKNA MB-79N
Průvzdušnost	třída 4, EN 12207
Vodotěsnost	2850 Pa, EN 12208
Tepelná izolace	U_w od 0,79 W/(m ² K)**
Zatížení větrem	třída C5/B5, EN 12210
Akustika	až 46 dB
Odolnost proti vloupání	RC2, RC3

* - Parametry jsou uvedeny pro referenční rozměry výrobků. S narůstajícími rozměry se jednotlivé vlastnosti mohou měnit.

** - U_w otevíravého okna ve verzi SI s rozměry 1230×1480 mm se sklem $U_g=0,5$ W/(m²K)